

Технические характеристики

Основные параметры РУП указаны в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Единица измерения	С насадком водяным	С насадком-пеногенератором
Дальность подачи огнетушащего вещества	м	60	40
Рабочее давление	МПа	0,8	0,8
Максимальное давление	МПа	1,0	1,0
Расход вещества при рабочем давлении	л/с	20	20
Кратность пены, не менее	-	-	5
Скорость углового перемещения ПЛС (ступенчато)	град/с	3...9	3...9
Максимальный диапазон поворота ПЛС в горизонтальной плоскости в ручном режиме с пульта управления	град.	200	200
Максимальный диапазон углов сканирования ПЛС в автоматическом режиме в горизонтальной плоскости, не менее	град.	180	180
Максимальный диапазон поворота ПЛС в вертикальной плоскости в ручном режиме с пульта управления	град.	135 (+ 90; - 45)	135 (+ 90; - 45)
Максимальный диапазон углов сканирования в автоматическом режиме в вертикальной плоскости, не менее	град.	120 (+ 80; - 40)	120 (+ 80; - 40)
Напряжение питания электроприводов	В	12 (постоянное)	12 (постоянное)
Масса ПЛС (не более)	кг	42	42
Масса БУП (не более)	кг	15	15
Масса ПУ (не более)	кг	0,7	0,7
Габаритные размеры: радиус вращения ПЛС с насадком водяным;	мм	1020	-
радиус вращения ПЛС с насадком-пеногенератором	мм		1035